BROAN®

# Under-Cabinet

SAHALE

The slim and refined lines of Sahale bring a refreshing change to today's kitchens. Bright LED lighting complements your cooking experience and three fan speeds make cooking more enjoyable.


| SIZE | WHITE | STAINLESS | GREASE FILTERS (replacement) | NON-DUCTED FILTERS |
|---|---|---|---|---|
| 30-in. | BKDF130WW | BKDF130SS | HPFAMM30 (Type C2) | HPF30 (Type Xc) |


| PERFORMANCE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duct Orientation | Size | Damper | Sones | | | CFM @ 0.1 Ps | | |
| | | | Normal | Medium | High | Normal | Medium | High |
| Vertical - Rectangular | 3¼-in. x 10-in. | Included | 1.2 | 3.0 | 5.5 | 150 | 200 | 280 |
| Horizontal - Rectangular | 3¼-in. x 10-in. | Included | 1.2 | 3.0 | 5.5 | 110 | 160 | 250 |
| Round - Vertical | 7-in. | Sold Separately | 1.5 | 3.0 | 5.5 | 160 | 210 | 300 |

| FEATURES | |
|---|---|
| Control type | 3-speed Capacitive Touch |
| Delay off | no |
| Filter Clean Reminder | yes |
| Heat Sentry™ | no |
| ADA Capable | yes |
| Lighting | 2-level LED (included) |
| Grease Filters | Micro Mesh (Qty. 2) |
| Installation Hardware | EZ1 brackets |
| ENERGY STAR® | no |
| Recirculation | Non-ducted filters sold separately |
| **AC INPUT** | |
| 120V, 60 Hz - 0.65 AMPS | |
| **OPTIONAL ACCESSORIES** | |
| 7-in. Round Damper | BP87 |
| ADA Wiring Kit | HAWRK3 (Available August, 2017) |
| **MOUNTING HEIGHT** | |
| 18-in. to 24-in. from cooktop to bottom of hood | |
| **LIMITED WARRANTY** | |
| 1-year<br>3-year (LED modules only)<br>*See installation manual for full warranty text.* | |
| **FOR INDOOR USE ONLY** | |








Dimensions shown in inches.

HVI-2100 CERTIFIED RATINGS comply with new testing technologies and procedures prescribed by the Home Ventilating Institute, for off-the-shelf products, as they are available to consumers. Product performance is rated at 0.1 in. static pressure, based on tests conducted in AMCA's state-of-the-art test laboratory. Sones are a measure of humanly-perceived loudness, based on laboratory measurements.

99045746C




**Broan-NuTone Canada ULC** | 1140 Tristar Drive Mississauga, Ontario Canada L5T 1H9 | 1 888-882-7626 | www.broan.ca

# Hottes conventionnelles

SAHALE

Les lignes fines et épurées de Sahale apportent un changement rafraîchissant aux cuisines d'aujourd'hui. Le vif éclairage à DEL rehausse votre expérience culinaire et le ventilateur à trois vitesses ajoute encore à l'agrément de cuisiner.


| LARGEUR | BLANC | INOX | FILTRES À GRAISSES (remplacement) | FILTRES DE RECIRCULATION |
|---|---|---|---|---|
| 30 po | BKDF130WW | BKDF130SS | HPFAMM30 (Type C2) | HPF30 (Type Xc) |


| RENDEMENT | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orientation du conduit | Largeur | Volet | Sones | | | pi³/min @ 0,1 Ps | | |
| | | | Normale | Moyenne | Haute | Normale | Moyenne | Haute |
| Rectangulaire vertical | 3¼ po x 10 po | inclus | 1,2 | 3,0 | 5,5 | 150 | 200 | 280 |
| Rectangulaire horizontal | 3¼ po x 10 po | inclus | 1,2 | 3,0 | 5,5 | 110 | 160 | 250 |
| Rond vertical | 7 po | vendu séparément | 1,5 | 3,0 | 5,5 | 160 | 210 | 300 |

| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Type de commande | Capacitive, à 3 vitesses |
| Arrêt différé | non |
| Rappel d'entretien des filtres | oui |
| Détecteur Heat Sentry[MC] | non |
| Capacité ADA | oui |
| Éclairage | DEL à 2 intensités (inclus) |
| Filtres à graisses | À maillage fin (qté 2) |
| Matériel pour l'installation | Supports EZ1 |
| ENERGY STAR® | non |
| Recirculation | Filtres de recirculation vendus séparément |
| **ALIMENTATION CA** | |
| 120 V, 60 Hz - 0,65 A | |
| **ACCESSOIRES OPTIONNELS** | |
| Volet rond de 7 po | BP87 |
| Ensemble de câblage ADA | HAWRK3 (offert en août 2017) |
| **HAUTEUR DE MONTAGE** | |
| De 18 po à 24 po au-dessus de la surface de cuisson | |
| **GARANTIE LIMITÉE** | |
| 1 an<br>3 ans (modules DEL seulement)<br>*Voir le manuel d'installation pour le texte complet de la garantie.* | |
| **POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR SEULEMENT** | |








Les dimensions indiquées sont en pouces.

L'HOMOLOGATION HVI-2100 est conforme aux nouvelles techniques et procédures d'essai prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits d'emploi courant, dès leur disponibilité pour les consommateurs. Le rendement du produit est évalué à une pression statique de 0,1 po, d'après les tests effectués dans le laboratoire d'essai ultra-perfectionné de l'AMCA. Le sone est une mesure de la perception humaine de la puissance sonore, d'après des mesures effectuées en laboratoire.

FICHE TECHNIQUE

**SAHALE - SÉRIE BKDF1**